

# PREISE 2010



Befestigungs-System aus Edelstahl



### Edelstahl-Schildhalter mit seitlicher/frontaler Imbusschraube zur Wandbefestigung von Schildern

Bestellnummer	Ø	Beschreibung	Wandabstand	Schildstärke	Seite	€/Stück
1210	14,5 mm	mit flachem Kopf für gebohrte Schilder	15 mm	1...6 mm	2	3,33
1211			15 mm	8...12 mm	2	3,52
1212			20 mm	1...12 mm	2	3,78
1213	14,5 mm	mit rundem Kopf für gebohrte Schilder	15 mm	1...6 mm	2	3,33
1214			15 mm	8...12 mm	2	3,52
1215			20 mm	1...12 mm	2	3,78
1216	30 mm	mit gerundetem Kopf für gebohrte Schilder	30 mm	2...12 mm	2	15,42
1259	Schlüsselweite 17 mm	mit sechseckigem Kopf für gebohrte Schilder	20 mm	4...10 mm	3	-----
1260	Schlüsselweite 27 mm		25 mm	5...15 mm	3	-----
1218	20 mm	mit flachem Kopf für ungebohrte Schilder	15 mm	3...8 mm	4	7,20
1219	20 mm	Eckhalter mit flachem Kopf für ungebohrte Schilder	20 mm	4...8 mm	4	7,20

### Edelstahl-Schildhalter zum Einschrauben zur Wandbefestigung von gebohrten Schildern

Bestellnummer	Ø	Beschreibung	Wandabstand	Schildstärke	Seite	€/Stück
1220	12 mm	mit flachem Kopf	12 mm	3...8 mm	5	3,20
1221	14,5 mm	mit flachem Kopf für gebohrte Schilder	10 mm	3...8 mm	5	3,55
1222			15 mm	3...12 mm	5	3,84
1223			20 mm	3...12 mm	5	3,94
1224	20 mm	mit flachem Kopf für gebohrte Schilder	20 mm	3...18 mm	5	7,01
1225			30 mm	3...18 mm	5	7,62
1226			50 mm	3...18 mm	5	8,86
1217	20 mm	mit gerundetem Kopf für Sandwich-Schilder mit häufigem Motivwechsel	20 mm	2 x 10 mm	4	8,35
1228	25 mm	mit flachem Kopf	25 mm	3...18 mm	6	9,76
1229	25 mm	mit flachem Kopf und Kabelschlitz für LED-Ring	25 mm	3...18 mm	6	9,98
1230	30 mm	mit flachem Kopf für schwere Schilder	12 mm	6...20 mm	6	12,86
1227	40 mm	mit flachem Kopf für schwere Schilder	40 mm	6...20 mm	6	24,80

### Schildhalter zur Wandbefestigung von Fahnen-Schildern

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1231	Plattenklemmsystem für ungebohrte Schilder Zinkdruckguß mit Edelstahloptik	2 mm	7	18,24
1232		4 mm	7	18,24
1233		6 mm	7	18,24
1234		8 mm	7	18,24
1235	Edelstahlhalter für gebohrte Schilder	4...10 mm	7	8,51

### Distanzrollen für einfache Wandmontage von Schildern in Verbindung mit Schraubenkopfabdeckungen

Seite 8

Bestellnummer	Ø	Beschreibung	Wandabstand	Farbe	VE	€/Stück
1331	18 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	15 mm	VA	20	2,05
1332				GC	20	2,34
1333				MC	20	2,34
1334				GO	20	3,65
1335				GC	20	2,34
1341	18 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	10 mm	VA	20	1,89
1342				GC	20	2,21
1343				MC	20	2,21
1344				GO	20	3,49
1345				GC	20	2,21
1351	18 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	5 mm	VA	20	1,70
1352				GC	20	2,02
1353				MC	20	2,02
1354				GO	20	2,78
1355				GC	20	2,02
1361	15 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	15 mm	VA	20	1,82
1362				GC	20	2,11
1363				MC	20	2,11
1364				GO	20	3,30
1365				GC	20	2,11
1371	15 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	10 mm	VA	20	1,66
1372				GC	20	1,98
1373				MC	20	1,98
1374				GO	20	2,91
1375				GC	20	1,98
1381	15 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	5 mm	VA	20	1,54
1382				GC	20	1,86
1383				MC	20	1,86
1384				GO	20	2,53
1385				GC	20	1,86
1391	10 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	15 mm	VA	20	1,60
1392				GC	20	1,86
1393				MC	20	1,86
1394				GO	20	2,85
1395				GC	20	1,86
1401	10 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	10 mm	VA	20	1,44
1402				GC	20	1,76
1403				MC	20	1,76
1404				GO	20	2,53
1405				GC	20	1,76
1411	10 mm	in den Oberflächen  VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert	5 mm	VA	20	1,34
1412				GC	20	1,66
1413				MC	20	1,66
1414				GO	20	2,24
1415				GC	20	1,66

**Schraubenkopfabdeckung für einfache Wandmontage von Schildern**
**Seite 8**

Bestellnummer	Ø	Beschreibung	Farbe	VE	€/Stück
1301	18 mm	Schraubenkopfabdeckung in den Oberflächen	VA	20	<b>3,10</b>
1302			GC	20	<b>3,84</b>
1303			MC	20	<b>3,84</b>
1304			GO	20	<b>4,74</b>
1305			CU	20	<b>3,55</b>
		VA = Edelstahl, blank GC = Messing, GLANZ verchromt MC = Messing, MATT verchromt GO = Messing, vergoldet CU = Messing, verkupfert			
1311	15 mm		VA	20	<b>2,62</b>
1312			GC	20	<b>3,04</b>
1313			MC	20	<b>3,04</b>
1314			GO	20	<b>4,10</b>
1315			CU	20	<b>3,07</b>
1321	10 mm		VA	20	<b>2,27</b>
1322			GC	20	<b>2,40</b>
1323			MC	20	<b>2,40</b>
1324			GO	20	<b>3,26</b>
1325			CU	20	<b>2,69</b>

**Edelsthalter aus Aluminium mit Edelstahleffekt-Beschichtung**

Bestellnummer	Höhe	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1253	150	zur Wandmontage für ungebohrte Schilder	4...8 mm	16	<b>80,00</b>
1254	210		4...8 mm	16	<b>105,60</b>
1255	297		4...8 mm	16	<b>128,00</b>
1256	150	zur Deckenmontage von ungebohrten Schildern an einem Stahlseil mit 1,5...2 mm Durchmesser jeweils 1 Paar	4...8 mm	16	<b>124,80</b>
1257	210		4...8 mm	16	<b>153,60</b>
1258	297		4...8 mm	16	<b>188,80</b>

**Edelsthalter zur Montage von Edelstahlstangen mit einem Durchmesser von 6 mm**

Bestellnummer	Beschreibung	Wandabstand	Seite	€/Stück
1511	für Boden- und Deckenmontage	-	9	<b>5,86</b>
1512	Gelenkhalter für Wandmontage	20 mm	9	<b>10,85</b>
1513	für Montage einer durchlaufenden Stange vor einer Wand	20 mm	9	<b>5,28</b>

**Edelstahl-Schildhalter zur Montage von Schildern / Regalböden an Edelstahlstangen mit einem Durchmesser von 6 mm**

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1246	flacher Kopf, Imbusschraube, für Montage von gebohrten Schildern vor einer Edelstahlstange	2...10 mm	10	<b>5,28</b>
1247	für doppelseitige Schild-Montage zwischen Edelstahlstangen	3...8 mm	10	<b>4,61</b>
1248	für einseitige Schild-Montage zwischen Edelstahlstangen	3...8 mm	10	<b>2,98</b>
1249	für doppelseitige Montage von Regalböden zwischen Edelstahlstangen	3...8 mm	11	<b>4,61</b>
1250	für einseitige Montage von Regalböden zwischen Edelstahlstangen	3...8 mm	11	<b>3,84</b>
1251	für abgehängte gebohrte Schilder mittels Edelstahlstange	3...10 mm	11	<b>8,51</b>

**Edelstahlhalter zur Montage von Stahlseilen mit einem Durchmesser von 1,5...2 mm**

Bestellnummer	Beschreibung	Wandabstand	Seite	€/Stück
1501	für Deckenmontage eines Stahlseiles	-	12	5,41
1502	für Deckenmontage eines Stahlseiles <b>nur für Ø 1,5 mm</b> mit Einstell-Automatik	-	12	8,45
1503	für Bodenmontage eines Stahlseiles mit permanenter Spannfunktion	-	12	8,45
1504	Gelenkhalter für Wandmontage mit permanenter Spannfunktion	20 mm	13	12,54

**Edelstahl-Schildhalter zur Montage von Schildern / Regalböden an Stahlseilen mit einem Durchmesser von 1,5...2 mm**

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1238	für doppelseitige Schild-Montage zwischen Stahlseilen	3...8 mm	13	5,09
1239	für einseitige Schild-Montage zwischen Stahlseilen	3...8 mm	13	3,04
1240	für doppelseitige Montage von Regalböden zwischen Stahlseilen	3...8 mm	15	5,09
1241	für einseitige Montage von Regalböden zwischen Stahlseilen	3...8 mm	15	4,00
1242	für abgehängte gebohrte Schilder mittels Stahlseil <b>nur für Ø 1,5 mm</b>	1...6 mm	14	4,00
1243	für abgehängte gebohrte Schilder mittels Stahlseil	3...10 mm	14	8,74
1244	flacher Kopf, Imbusschraube, für Montage von gebohrten Schildern vor einem Stahlseil	2...10 mm	14	5,28

**Edelstahl-Schildhalter zur Verbindung von Schildern miteinander**

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1252	für gebohrte Sandwich-Schilder	Gesamtstärke 5...10 mm	16	3,84
1245	für zwei untereinander abgehängte Schilder	3...10 mm	15	24,00

**Zusatzteil aus Edelstahl**

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1237	Stabilisierungshalter zur Vergrößerung der Wandauflage für die 1235, 1501, 1503, 1504, 1511,1512, 1513	-	7	8,32

**Stahlseile und Edelstahlstangen**

Name	Ø	Beschreibung	€/lfm
Stahlseil	1,5 mm	Drahtseil aus Edelstahl	-----
Stahlseil	2 mm	Drahtseil aus Edelstahl	-----
Edelstahlstangen	6 mm	Stange aus Edelstahl, max. 3m/Stück	-----

**Edelstahlhalter als Tischaufsteller**

Bestellnummer	Beschreibung	Schildstärke	Seite	€/Stück
1236	für gebohrte Schilder	3...8 mm	3	5,50
1261	für ungebohrte Schilder und Sandwichschilder zur Präsentation hochwertiger Fotos	Gesamtstärke 6 mm	17	----
1262		Gesamtstärke 13 mm	17	----
1263		Gesamtstärke 6 mm	17	----
1264	Zusatzteil zur Fixierung ungebohrter Sandwich-Schilder	Gesamtstärke 6 mm	17	----

**Edelstahl-Bannerhalter für Fahnen- und Wandmontage**

Bestellnummer	Beschreibung	Bannerbreite	Seite	€/Stück
1531	zur <b>Fahnen</b> -Montage von Bannern mit Tunneldurchzug, das Banner wird mit der Konstruktion gespannt um ein Flattern und Durchhängen zu verhindern, Installation einer Beleuchtung ist möglich (1551, 1552)	600 mm	18	476,80
1532		800 mm	18	505,60
1533		1000 mm	18	547,20
1534		1200 mm	18	588,50
1535	Kombination zu 1531 ... 35 zur unteren Befestigung von Delta-Bannern im Inneneinsatz	-	19	----
1536	Seilabspannung zur Erhöhung der Tragfähigkeit von 1531 ... 35 das Set umfaßt 4 Drahtseile Ø 4 mm, jeweils mit Spanschloß und Anschlußteilen	600 mm	19	----
1537		800 mm	19	----
1538		1000 mm	19	----
1539		1200 mm	19	----
1541	zur <b>Wand</b> -Montage von Bannern mit Tunneldurchzug, das Banner wird mit der Konstruktion gespannt um ein Flattern und Durchhängen zu verhindern, Installation einer Beleuchtung ist möglich (1551)	600 mm	20	----
1542		800 mm	20	----
1543		1000 mm	20	----
1544		1200 mm	20	----
1545		1600 mm	20	----
1546		2000 mm	20	----

**Beleuchtungs-System für Bannerhalter in Edelstahl-Optik**

Bestellnummer	Beschreibung	Ausführung	Seite	€/Stück
1551	Ausleger aus Aluminiumrohr, vernickelt, satiniert zur Ausleuchtung bis 2500 mm mit 75 Watt-Halogen-Strahlern Abstrahlwinkel 50°, Neigung leicht verstellbar	einseitig	21	----
1552		beidseitig	21	----

Alle Preise gelten ab Werk, also zzgl. Versand oder bei Abholung. Die Preisliste ist gültig ab 01.06.2010.

**abWERK Handel GmbH**

Schönbrunnerstraße 105  
A-1050 WIEN

Tel./Fax: +43 (0)1 - 966 56 70

[www.dingfest.at](http://www.dingfest.at)

[office@dingfest.at](mailto:office@dingfest.at)

